

WallMate

UNIVERSAL REPLACEMENT
FOR:

Electrohome™ AW905
Carrier™ 51KZ

Beaumarck™ 77905

Sears Kenmore™ C938

Applied Comfort™ SC

Friedrick™ USC / WSC

Whirlpool™ / Fedders™ 26³/₄" x 15³/₄"

Frigidaire™ 25⁷/₈" x 15⁷/₁₆"

GE™ / Amana™ / Sanyo™ 26 x 15⁵/₈"



Applied Comfort™ WallMate Built-in Air Conditioners.

Complete comfort with easy to use controls.

Direct fit replacement for many models, so all you have to do is take out the old unit and slip in the Applied Comfort Built-In Air Conditioner. It installs in most major sleeves without additional cost of adapter kits or wall remodeling.

High energy efficiency with models up to 8.9 EER saving you energy costs compared to the units you are replacing.

Installs weathertight in most common sleeves with the use of optional trim kit.



VERIFIED
FOR ENERGY
PERFORMANCE



Model Number	SCB08LS	SCA09LS
Cooling Capacity BTUH	7700	9300
Watts	875	1070
Rated Current Amps	8.0	10.0
EER	8.9	8.7
Fan Motor Speeds	3	3
Refrigerant	R22	
Wiring Receptacle	115v - 15A	
Cabinet Height	14 1/2"	
Cabinet Width	22 1/4"	
Cabinet Depth	20 7/8"	
Sleeve Dimensions	23" W x 15 9/32" H	
Appx. Net Weight	100 lbs. (45.5 kg)	
Appx. Ship Weight	105 lbs. (48.0 kg)	

Specifications Subject to Change Without Notice

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Universal Replacement for:	Sleeve Dimension	
	Width In.	Height In.
Electrohome / Applied Comfort / Keeprite / RCA / Admiral / Beaumarck	23	15 9/32
Westinghouse	24 1/2	14 1/2
Carrier	24 5/16	15 3/4
GE	25 1/4	14 5/8
Frigidaire	25 7/8	15 7/16
Friedrich USC	25 7/8	15 17/32
26" GE / Amana / Sanyo ST	26	15 5/8
Friedrich	26 5/8	16 11/16
Whirlpool / Friedrich WSC / Fedders	26 3/4	15 3/4

Easy to clean condenser; the condenser top is easy to remove for quick and complete cooling of outdoor coils, leading to long compressor life.

Easy to access, easy to remove, easy to clean polypropylene filter; no tools required.

100% FULL factory run tests are performed on all units to ensure high reliability and dependability.

4-Way adjustable airflow to direct cool comfort to any area of a room.

Accessory Wall Sleeve is a heavy gauge solid-side powder-coated metal sleeve with stamped powder-coated grille. This sleeve is built to look good and built to last.

3-cooling speeds and 3 fan-only speeds to enhance comfort.

EFFICIENT

www.ptacs.com

RELIABLE

WallMate

REPLACEMENT IDEAL
POUR:

Electrohome™ AW905

Carrier™ 51KZ

Beaumarck™ 77905

Sears Kenmore™ C938

Applied Comfort™ SC

Friedrich™ USC / WSC

Whirlpool™ / Fedders™ 26³/₄" x 15³/₄"

Frigidaire™ 25⁷/₈" x 15⁷/₁₆"

GE™ / Amana™ / Sanyo™ 26 x 15⁵/₈"



Climatiseur encastré WallMate d'Applied Comfort™.

Un confort inégalé avec contrôles faciles à utiliser.

Remplacement idéal pour plusieurs modèles. Vous n'avez qu'à retirer le vieil appareil et y glisser votre WallMate. S'insère dans la majorité des manchons existants sans besoin de restructurer vos murs.

Moins énergivore que les anciens appareils, son rendement d'efficacité énergétique peut atteindre 8.9.

Adaptation adéquate et esthétique à la plupart des manchons existants à l'aide du cadre contour (vendu séparément).



VÉRIFIÉ POUR
PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES



Modèle	SCB08LS	SCA09LS
Refroidissement BTUH	7700	9300
Refroidissement W	875	1070
Refroidissement Amps	8.0	10.0
REE	8.9	8.7
Vitesse de ventilation	3	3
Réfrigérant	R22	
Prise	115v - 15A	
Hauteur du boîtier	14 1/2"	
Largeur du boîtier	22 1/4"	
Profondeur du boîtier	20 7/8"	
Dimensions du manchon mural	23" L x 15 9/32" H	
Poids net - lbs.	100 lbs. (45.5 kg)	
Poids net de transport - lbs.	105 lbs. (48.0 kg)	

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Remplacement pour:	Conçu pour manchon	
	Largeur po.	Hauteur po.
Electrohome / Applied Comfort / Keeprite / RCA / Admiral / Beaumarck	23	15 9/32
Westinghouse	24 1/2	14 1/2
Carrier	24 5/16	15 3/4
GE	25 1/4	14 5/8
Frigidaire	25 7/8	15 7/16
Friedrich USC	25 7/8	15 17/32
26" GE / Amana / Sanyo ST	26	15 5/8
Friedrich	26 5/8	16 11/16
Whirlpool / Friedrich WSC / Fedders	26 3/4	15 3/4

Le panneau supérieur est facile à enlever afin de faciliter le nettoyage du condenseur, augmentant ainsi l'espérance de vie de votre compresseur.

Filtre facile à enlever pour un nettoyage rapide, aucun outil requis.

100% de nos climatiseurs sont testés en usine afin d'assurer la fiabilité.

Déflexeur d'air ajustable à 4 positions afin de diriger l'air dans les endroits désirés.

Manchon mural en acier d'épais calibre avec grille arrière intégrée. Pourvu d'une peinture en poudre cuite très résistante, il est esthétique et conçu pour durer (vendu séparément).

Moteur à 3 vitesses pour la climatisation ou la ventilation seulement.

EFFICACE

www.ptacs.com

FIABLE